

HD EURO SYN-GEAR SAE 75W-80 API GL-4

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

"NIRO. Получи Уверенность в Движении™"

Премиальное 100% синтетическое высокоэффективное трансмиссионное масло для смешанных парков техники со стандартным интервалом замены, рекомендованное для синхронизированных коробок передач, в том числе и с интардерами, тяжело-нагруженной техники. Обеспечивает защиту от сочетания термического разложения, износа компонентов и износа сальников. Формула с расширенными вязкостно-температурными характеристиками для эксплуатации в различных климатических условиях. Производится из синтетических базовых масел, обладающих отличной стабильностью и высоким индексом вязкости.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для смешанных парков техники со стандартным интервалом замены, рекомендованное для синхронизированных, и некоторых автоматических коробок передач различного тяжело-нагруженного транспорта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Увеличение межсервисного интервала замены** — высокоэффективный пакет присадок обеспечивает высокий индекс вязкости, низкую температуру застывания и противозадирные присадки для работы в различных условиях эксплуатации, защищают шестерни и подшипники от ржавчины, коррозии и окисления.
- **Улучшенная экономия топлива** — обеспечивает экономию топлива по сравнению с традиционными маслами в тяжело-нагруженных условиях эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
Класс по SAE		75W-80	
Кинематическая вязкость при 40°C	сСт	70	ASTM D445
при 100°C	сСт	9.0-11.0	ASTM D445

- **Синтетические базовые масла** — обеспечивают крайне широкий диапазон температур применения в сравнении с минеральными маслами, улучшенную прокачиваемость и переключение передач, повышая тем самым время наработки на отказ.

- **Сокращение эксплуатационных расходов** — обеспечивается за счет длительных межсервисных интервалов и консолидации одного продукта для различных типов техники.

- **Программа гарантии на смазочные материалы** — расширенная программа гарантии на смазочные материалы. Оплата любого повреждения, причиненного вашему оборудованию, в том числе запасных частей и оплата труда, связанного с применением смазочного материала TOTACHI. Решение технических проблем и консультации специалистов компании TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- API GL-4
- ZF TE-ML 01L/ TE-ML 02L/ TE-ML 16K (до 360 000 км /2 года)
- MAN 341 TYPE Z4
- ARVIN MERITOR 0-76-N
- VOLVO 97307 (до 450 000 км/3 года)
- DAF
- IVECO

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

EURO SYN-GEAR SAE 75W-80 GL-4

Индекс вязкости		120	ASTM D2270
Плотность при 15°C	кг/л	0,900	ASTM D4052
Температура вспышки	°C	150	ASTM D92
Температура застывания	°C	- 40	ASTM D97
Динамическая вязкость по Брукфильду при -40 °C	мПа*с	150 000	ASTM D2983
Цвет		L 0.5-1.5	ASTM D1500

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в сухом помещении на паллетах или стеллажах.
- Вне помещения бочки хранить на боку с горизонтальным расположением пробок на паллетах под навесом или под укрывным материалом во избежание накопления влаги.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в

информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.