



Техническое описание смазочных материалов **ENEOS**

ENEOS GASOLINE 20W-50 SJ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Минеральное моторное масло для бензиновых двигателей. Рекомендуется для применения в четырехтактных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов, малотоннажных фургонов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обеспечивает надежную защиту, благодаря устойчивой масляной пленке, продлевает моторесурс двигателя.

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодаря высокой температуре вспышки, обладает исключительной высокотемпературной устойчивостью, что положительно сказывается на показателях испаряемости моторного масла. Надежно защищает двигатель при тяжелых условиях эксплуатации.

СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ

SAE 20W-50
API SJ

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 15 °С, g/ml

0.8818 ASTM D1298 KS M ISO 12185

Точка вспышки СОС, °С

232 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40 °С, mm²/s

137.6 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100 °С, mm²/s

16.88 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости

133 ASTM D2270 KS M ISO 2909

Точка потери текучести, °С

-27.0 ASTM D97 KS M ISO 3016

Щелочное число, mgKOH/g

7.45 ASTM D2896 KS M ISO 3771

Цвет ASTM

L2.5 ASTM D1500 KS M ISO 2049

ВИДЫ ФАСОВКИ

- Бочка 200л
- Ведро 20л
- 6 банок по 4л в картонной коробке
- 20 банок по 1л в картонной коробке

