



## Техническое описание смазочных материалов **ENEOS**

### ENEOS TURBO DIESEL CG-4 5W-30

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей. Предназначено для высокооборотных турбодизельных и дизельных двигателей. Рекомендовано к применению в легковых автомобилях, внедорожной технике, микроавтобусах и высокомоощных дизельных двигателях японского, американского, европейского и российского производства.

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обладает стабильными смазывающими свойствами, обеспечивает устойчивую масляную пленку в цилиндро-поршневой группе в условиях высоких температур.

#### ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает высоким щелочным числом, обеспечивающим эффективную нейтрализацию серы, содержащейся в дизельном топливе, отличными моющими свойствами и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Препятствует высокотемпературному окислению.

#### СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ

SAE 5W-30  
API CG-4

#### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

**Плотность при 15 °C, g/ml**  
0.8592 ASTM D4052 KS M ISO 12185  
**Точка вспышки СОС, °C**  
222 ASTM D92 KS M ISO 2592  
**Кинематическая вязкость при 40 °C, mm<sup>2</sup>/s**  
58.86 ASTM D445 KS M ISO 3104  
**Кинематическая вязкость при 100 °C, mm<sup>2</sup>/s**  
10.34 ASTM D445 KS M ISO 3104  
**Индекс вязкости**  
166 ASTM D2270 KS M ISO 2909  
**Точка потери текучести, °C**  
-39.0 ASTM D97 KS M ISO 3016  
**Щелочное число, mgKOH/g**  
12.70 ASTM D2896 KS M ISO 3771  
**Цвет ASTM**  
L2.0 ASTM D1500 KS M ISO 2049

#### ВИДЫ ФАСОВКИ

- Бочка 200л
- Ведро 20л
- 6 банок по 4л в картонной коробке
- 20 банок по 1л в картонной коробке

